

ac_notif_modale

Classe JS — Notifications et Modales
Jean-Noël Vidallet · artisan-code.fr · v1.2.1 · Mai 2026

1. Présentation

ac_notif_modale est une classe JavaScript 100% autonome gérant les notifications toast et les modales de dialogue. Elle embarque son propre CSS, injecté dynamiquement dans le <head> au premier appel — aucun fichier externe requis.

Caractéristiques :

- Classe JS pure — aucune dépendance (pas de jQuery, pas de framework)
- CSS auto-injecté — injecté une seule fois, pas de doublon
- 4 types visuels : info (bleu), success (vert), warning (orange), error (rouge)
- Notifications toast avec durée configurable ou illimitée
- Empilement automatique — plusieurs notifs sans superposition (v1.2.1)
- Croix de fermeture discrète sur tous les toasts (v1.2.1)
- Modales avec callback OK / Annuler
- InputBox — saisie d'une valeur avec callback résultat
- Copyright discret cliquable sur chaque élément

2. Installation

Un seul fichier à inclure dans la page, avant </body> :

```
<script src="/assets/progiciel/js/ac_notif_modale.js"></script>
```

Aucune autre dépendance. Font Awesome est requis pour les icônes (déjà présent dans DEFI) :

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.4.0/css/all.min.css">
```

3. Notifications Toast

Les notifications apparaissent en haut à droite de l'écran et disparaissent automatiquement.

3.1 Méthode principale

```
AcNotifModale.notif(type, titre, message, duree = 3)
```

Paramètre	Type	Description
type	string	info success warning error
titre	string	Titre affiché en gras
message	string	Corps du message
duree	number	Durée en secondes (défaut 3) — 0 = illimitée

3.2 Raccourcis

```
AcNotifModale.info(titre, message, duree)  
AcNotifModale.succes(titre, message, duree)  
AcNotifModale.avert(titre, message, duree)  
AcNotifModale.erreur(titre, message, duree)
```

3.3 Durée illimitée

Quand `duree = 0`, la notification prend toute la largeur de l'écran et reste visible jusqu'à ce que l'utilisateur clique sur la croix discrète en haut à droite.

```
AcNotifModale.erreur("Maintenance", "Serveur indisponible", 0);
```

3.4 Exemples

```
AcNotifModale.succes("Sauvegarde", "Enregistrement mis à jour.");
AcNotifModale.erreur("Erreur", "Connexion impossible.", 5);
AcNotifModale.info("Info", "Mise à jour disponible.", 0); // illimitée
```

4. Modales

Les modales bloquent l'interface et nécessitent une action de l'utilisateur.

4.1 Méthode principale

```
AcNotifModale.modal(type, titre, message, callbackOui, callbackNon)
```

Paramètre	Type	Description
type	string	info success warning error
titre	string	Titre de la modale
message	string	Corps du message (HTML accepté)
callbackOui	function	Appelée si OK/Confirmer
callbackNon	function null	Appelée si Annuler — null = pas de bouton Annuler

4.2 Raccourcis

```
AcNotifModale.confirmer(titre, message, cbOui, cbNon) // orange
AcNotifModale.confirmerSuppression(itemName, cbOui) // rouge
```

4.3 Exemples

```
AcNotifModale.confirmer(
  "Confirmation",
  "Voulez-vous sauvegarder ?",
  () => sauvegarder(),
  () => annuler()
);
```

```
AcNotifModale.confirmerSuppression("le cours 42", () => {
  supprimerCours(42);
});
```

5. InputBox

Équivalent de la fonction `InputBox()` de VB6 — affiche une modale avec un champ de saisie.

5.1 Méthode

```
AcNotifModale.inputBox(titre, label, default, callback, type)
```

Paramètre	Type	Description
titre	string	Titre de la modale
label	string	Label du champ de saisie
default	string	Valeur par défaut du champ (défaut vide)
callback	function	Reçoit la valeur saisie — null si Annuler
type	string	Type du champ HTML : text number email... (défaut text)

5.2 Exemples

```
AcNotifModale.inputBox(
  "Renommer",
  "Nouveau nom du cours :",
  "AC Débutant",
  (valeur) => {
    if (valeur !== null) renommerCours(valeur);
  }
);
```

```
// Saisie numérique
AcNotifModale.inputBox("Durée", "Nombre de semaines :", "8", callback, "number");
```

6. Copyright

Chaque notification et chaque modale affiche discrètement en bas :

© 2026 *artisan-code.fr*

Un clic sur ce texte ouvre <https://artisan-code.fr> dans un nouvel onglet.

7. Fichier

Fichier	Destination
ac_notif_modale.js	/assets/progiciel/classes/js/ac_notif_modale.js

8. Historique des versions

Version	Nouveautés
1.0.0	Version initiale — toast 4 types, modal, inputBox, CSS auto-injecté, copyright discret
1.1.0	Raccourcis succes/avert/erreur/info, confirmerSuppression, inputBox types HTML
1.2.0	Empilement automatique des toasts (sans superposition), réorganisation après fermeture, croix discrète × sur tous les toasts
1.2.1	Croix de fermeture des toasts améliorée pour une meilleure lisibilité